

Optinen verkkovirtatoiminen palovaroitin asuinrakennuksiin

230V verkkovirtatoiminen palovaroitin 9V varapariistolla varmistaa, että kotisi on aina turvattu palojen varalta, myös sähkökatkojen aikana.

Varoitin käyttää optista tekniikkaa savun havaitsemiseksi. Käytännöllinen testipainike helpottaa laitteen testaamista.

Varoitin asennetaan sisäkaton kytkentärasiaan tai suoraan kattopintaan erillisellä asennuskehysellä (tuote PV450).

Varoitin ilmoittaa pariston alhaisesta varaustilasta äänimerkillä. Vaarattomien tilanteiden hälytykset voi hiljentää nappia painamalla.

Varoittimia voi sarjottaa maksimissaan 12 kpl hälyttämään samanaikaisesti yhden havaitessa savua.



Käyttöperiaate:	Optinen
Jännite:	230V
Käyttöikä:	10 vuotta
Varapariisto:	9V (vuoden käyttöikä)
Hiljennyksen kesto:	~8 min
Yhteenliitettävyyt:	12 kpl
Hälytysäänen voimakkuus:	>85 dB (1 m päässä laitteesta)
Valvottava alue:	<60 m ²
Maksimi ilmankosteus:	<93%
Käyttölämpötila:	0 °C – +40 °C
Mitat:	D 127 mm x 40 mm
Kytkentärasia:	D 100 mm

Myyntierä:	5 kpl
Asennusohjeet:	Suomi, ruotsi ja englanti
Takuu:	3 vuotta
Valmistusmaa:	Kiina
Standardi:	EN14604:2005

Tuotenumero:	160121001
Mallinumero:	PV517A
Tuotteen EAN-koodi:	6430069092212
Myyntierän EAN-koodi:	6430069092533
Sähkönumero:	7137400

ASENNUSKEHYS

230V verkkovirtaisen palovaroittimen pinta-asennukseen.

Mitat:	D 130 mm x 22 mm
Myyntierä:	5 kpl

Tuotenumero:	160121002
Mallinumero:	PV450
Tuotteen EAN-koodi:	6430069092540
Myyntierän EAN-koodi:	6430069092557
Sähkönumero:	7137402



MYYJÄ / VALMISTUTTAJA:
Suomen Turvakauppa Oy
Asessorinkatu 13, 20780 Kaarina
02 438 4350
info@turvakauppa.com